

Código del Producto

UTS-0270	Conjunto de Equipo para Hidrómetro
UTS-0272	Mezcladora para Dispersión de Suelos, 220-240 V 50-60 Hz
UTS-0273	Baño para Hidrómetro, 220-240 V 50-60 Hz
UTS-0274	Hidrómetro 151H
UTS-0275	Hidrómetro 152H
UTS-0276	Jarros para Hidrómetro, 1000 ml
UTGC-0900	Hexametáfosfato de Sodio, 1kg

Estándares

ASTM D422; AASHTO T88

El Conjunto de Equipo para Hidrómetro está usado para determinar la distribución de tamaños de partículas de materiales muy finos como cieno (limo) y arcilla.

La mezcladora para dispersión de suelos para el método de prueba con hidrómetro opera a más que 13,000 r.p.m. y incluye una taza de dispersión, paleta de agitación, encendido automático por posicionar el tazón y tiene un consumo de energía de 100 W.

El baño para hidrómetro, unidad para circulación, temperatura de trabajo de ambiente a 35°C, tanque con capacidad de 50 L con una capacidad de 8 pcs de cilindros de sedimentación.

El Hidrómetro 152H se ordena por separado.

El Conjunto de Equipo para Hidrómetro viene con;

- Mezcladora para dispersión
- Baño para Hidrómetro
- Hidrómetro 151H, 1 pcs.
- Hexametáfosfato de Sodio de 1 kg
- Cilindro de Sedimentación de 1000 ml, 6 pcs.
- Calentador
- Unidad para Circulación
- Tapón de Hule para el Cilindro de Sedimentación
- Matraz (Beaker) de 600 cc



UTS-0270



UTS-0272

151 H Hidrómetro		
11 " longitud	0,995-1,038 g/ml	in 0,001 g/ml divisiones
152 H Hidrómetro		
11 " longitud	-5 - +60 g/L in 1g/L	in 1g/L divisiones

Dimensiones	330x630x450 mm
Peso (aprox.)	20 kg